

Flex Zink

Platný od: 15.04.2026

		Flex 6	Flex 10	Flex 12	Flex 14
Max. výška podlaží	mm	1612*	2532*	2992*	3452*
Min. velikost stropního otvoru	mm	2000 x 860			
Hloubka stupně	mm	210			
Výška kroku (stupně)	mm	180-230			
Volná průchozí šířka	mm	710			
Výška zábradlí	mm	1050			
Tloušťka stupně	mm	35			
Síla plechu	mm	2			
Vyplň zábradlí	mm	30 x 30			
Madlo zábradlí	mm	35 x 35			
Montážní varianty a jejich přesné rozměry na druhé straně >					



Počet stupňů	6, 10, 12, 14
Nosníky	ocel pozinkovaná a lakovaná černým práškovým nástřikem
Zábradlí	ocel pozinkovaná a lakovaná černým práškovým nástřikem
Madlo	ocel pozinkovaná a lakovaná černým práškovým nástřikem
Stupně	ocel pozinkovaná a lakovaná černým práškovým nástřikem

Montážní varianty a rozměry

Version	Počet stupňů	Výška v mm	Půdorysná délka v mm
Flex 6	4	915 – 1150	1090 – 912
	5	1095 – 1380	1330 – 1090
	6	1275 – 1612	1560 – 1270
Flex 10	8	1635 – 2072	2020 – 1630
	9	1815 – 2302	2250 – 1809
	10	1995 – 2532	2477 – 1990
Flex 12	12	2355 – 2992	2937 – 2350
Flex 14	13	2532 – 3222	3170 – 2530
	14	2715 – 3452	3400 – 2710